

Caractéristiques techniques

Impression	
Performance d'impression	25 s/page au format A1, 82 impressions A1 par heure¹
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Technologie	Impression jet d'encre thermique HP
Marges	Rouleau: 5 x 5 x 5 mm Feuille à feuille: 5 x 5 x 5 mm
Types d'encre	Encres teintées (cyan, magenta, jaune); encre pigmentée (mK)
Goutte d'encre	6 pl (cyan, magenta, jaune); 12,6 picolitres (mK)
Têtes d'impression	1 (C, M, J, mK)
Bus de tête d'impression	1376
Précision des lignes	± 0,1% ²
Largeur de ligne minimum	0,02 mm (adressable HP-GL/2)
Densité optique max.	8 L* min/2,10 A1³
Supports	
Alimentation	Alimentation feuille à feuille, alimentation par rouleau, bac d'alimentation, bac de réception et massicot horizontal automatique
Largeur des rouleaux	279 à 914 mm
Format de feuille	Bac d'alimentation : 210 x 279 à 330 x 482 mm Feuille à feuille : 330 x 482 à 914 x 1897 mm
Feuilles standard	Bac de documents : A4, A3 Feuille à feuille : A2, A1, A0
Grammage	60 à 280 g/m² (rouleau/alimentation manuelle) ; 60 à 220 g/m² (bac d'entrée)
Épaisseur	Jusqu'à 0,3 mm
Applications	Dessins au trait ; Rendus ; Présentations
Mémoire	1 Go
Disque dur	Sans
Connectivité	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11 b/g/n
Langages d'impression (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF
Chemins d'impression	Wi-Fi direct pour permettre l'impression mobile via HP ePrint, Apple et HP Smart App pour les périphériques Android et iOS, les pilotes d'imprimante Windows et macOS, impression à partir d'une clé USB
Pilotes	Pilotes HP-GL/2 et HP-RTL pour Windows Pilote raster pour macOS et Windows
Dimensions (l x p x h)	
Imprimante	1403 x 605 x 1155 mm
Expédition	1 578 x 575 x 646 mm
Poids	
Imprimante	43,7 kg
Expédition	65,7 kg
Contenu de l'emballage	
Logiciels et solutions HP	
Données environnementales	
Température de fonctionnement	5 à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % HR
Température de stockage	-25 à 55 °C
Acoustique	
Pression sonore	48 dB(A) (en fonctionnement), < 16 dB(A) (inactif)
Puissance sonore	6,5 B(A) (en fonctionnement), < 3,4 B(A) (inactif)
Alimentation	
Consommation	35 watts (impression), 3,5 watts (repos), 0,2 watt (veille)
Exigences	Tension d'entrée (à détection automatique) : 100-240 V (±10 %), 50/60 (±3 Hz), 1,2 A max
Certification	
Sécurité	États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1); Russie (EAC); Singapour (PSB); Chine (CCC); Mexique (NRYCE); Argentine (IRAM); Inde (BIS)
Électromagnétique	Conforme aux exigences de la classe B, incluant : USA (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directives CEM/R&TTE), Australie (ACMA), Nouvelle-Zélande (RSM), Chine (CCC), Japon (VCCI) ; Certification comme produit de classe A : Corée (KCC)
Environnementale	ENERGY STAR, EPEAT Silver, CE (dont RoHS, WEEE, REACH). En conformité avec les exigences de restriction de matériaux WW RoHS en Chine, en Corée, en Inde, au Vietnam, en Turquie, en Serbie et en Ukraine.
Garantie	Garantie limitée de 2 ans. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.

Informations pour la commande

Produit	
F9A29D	Imprimante HP Designjet T730 36 pouces
Accessoires	
5EK00A B3Q37A G6H50B N7P47AA	Scanner HP HD Pro 2 42 pouces Mandrin HP Designjet de 36 pouces Scanner HP SD Pro de 44 pouces Adaptateur HP USB 3.0 vers Gigabit LAN
Consommables d'impression HP d'origine	
3WX25A F9J65A F9J66A F9J67A F9J68A F9J81A F9K15A F9K16A F9K17A	Cartouche d'encre noire mate HP Designjet 728, 130 ml HP 728 cartouche d'encre DesignJet jaune 130 ml HP 728 cartouche d'encre DesignJet magenta 130 ml HP 728 cartouche d'encre DesignJet cyan 130 ml HP 728 cartouche d'encre DesignJet noire mate 300 ml H 729 kit de remplacement pour tête d'impression DesignJet HP 728 DesignJet cartouche d'encre jaune, 300 ml HP 728 DesignJet cartouche d'encre magenta, 300 ml HP 728 DesignJet cartouche d'encre cyan, 300 ml
Utilisez les encres authentiques HP Original et les têtes d'impression et supports d'impression grand format HP pour obtenir des performances constantes, de haute qualité et fiables qui entraînent moins de temps d'arrêt. Ces composants essentiels sont conçus et produits ensemble pour former un système d'impression optimisé et les encres HP d'origine sont conçues pour prolonger la durée de vie des têtes d'impression HP. Protégez votre investissement lors de l'achat d'une imprimante HP en utilisant les encres HP d'origine pour bénéficier d'une garantie HP totale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/OriginalHPInks.	
Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site HPLFMedia.com.	
Service et Assistance	
Service d'installation HP avec configuration réseau UC744E service de maintenance préventive HP U1XV4E assistance matérielle HP DesignJet T730 de 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant U8PH0E assistance matérielle HP DesignJet T730 de 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant U8TY6E assistance matérielle HP DesignJet T730 de 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant U8PH1E assistance matérielle HP DesignJet T730 de 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant U8PH2PE assistance matérielle HP DesignJet T730 de 2 ans post-garantie avec intervention jour ouvré suivant U8TY7PE	
Les services de support HP offrent l'installation et la prise en charge étendue (par exemple 2, 3, 4 et 5 ans). Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/cpc	

Nouveautés ECO

- Certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT Silver ¹
- Recyclage gratuit et pratique des cartouches d'encre HP ³
- Papiers certifiés FSC®⁴ et gamme de supports recyclables HP avec programme de reprise⁵

Veuillez recycler votre matériel d'impression et les consommables et impressions qui peuvent l'être. Pour ce faire, consultez notre site Internet : hp.com/ecosolutions

¹ ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement.
² Certifié EPEAT si applicable et / ou pris en charge. Voir http://www.epeat.net pour le statut d'enregistrement par pays.
³ La disponibilité du programme varie. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
⁴ Code de licence de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site http://www.fsc.org. Code de licence de la marque HP FSC®-C017543, consultez le site http://www.fsc.org. Certains produits certifiés FSC® ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

¹ Durée d'impression mécanique. Imprimé en mode rapide avec Economode activé, sur papier jet d'encre « extra blanc » HP (bond) et avec des encres HP d'origine.
² +/- 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,2 mm (le plus élevé des deux) à 23° C (73° F), 50-60 % d'humidité relative, sur les supports d'impression A0 en mode normal ou optimisé avec rouleau de papier couché à fort grammage HP et des encres HP d'origine.
³ Papier photo brillant à séchage instantané HP Premium avec encres HP d'origine.